


OZNAKOWANIE POWŁOKI TERMOIZOLACYJNEJ

Znakowanie CE i etykietowanie na opakowaniu do DoP 1/T/2015

D&K InnovationTech Sp. z o.o. 40-287 Katowice ul. 1 Maja 38 / 8		EN 15824:2009
Tynk termoizolacyjny CERAMICTHERM		
Deklaracja właściwości użytkowych nr 1/T/2017		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Klasa reakcji na ogień	Euro klasa E	
Przepuszczalność pary wodnej	V II	
Absorbacja wody	W2	
Przyczepność do stali i betonu	≥ 0,3 MPa	
Trwałość	≥ 0,3 MPa	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D wg EN 1745*	≤ 0,14 W/mK	
<i>* λ_D - 0,0017 W/mK, wg EN 1934</i>		
Opakowanie:.....kg	Data produkcji:	
<p>Tynk cienko powłokowy na spoiwach organicznych do stosowania na różne podłoża, wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Stosować zgodnie z instrukcją producenta. Po zastosowaniu w pomieszczeniu wewnętrznym wietrzyć je aż do zaniku zapachu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze + 5°C do + 25°C.</p>		